Rozwinięcie - układ zielony.

1:50h

1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
C
C
+1.53
+1.43
3,12-3 16 °C Φ=800 W CVM22-500 500 mm
+9.90
KL school B 16 °C Φ=1560 W CVM22-300 800 mm
+8.10
2,12-13 16 °C Φ=600 W CVM11-500 500 mm
+6.40
KL school B 16 °C Φ=1040 W CVM22-300 800 mm
+4.65
16 x 2.0 2520 W
16 x 2.0 3960 W
KL school B 16 °C Φ=1040 W CVM22-300
1,14 16 °C Φ=400 W CVM11-500 400 mm
20 x 2.25 5000 W
Podłączyć do rozdzielacza w wymiennikowni zgodnie z rys. nr 01-06/19/IS
28,2 kPa
83,55 kW
1,11 20 °C Φ=3400 W CVM33-900 800 mm
20 x 2.25 6250 W
1,12 16 °C Φ=900 W CVM22-500 500 mm
16 x 2.0
1,11 20 °C Φ=3400 W CVM33-900 800 mm
20 x 2.25 4300 W
1,12 16 °C Φ=900 W CVM22-500 500 mm
16 x 2.0
1,11 20 °C Φ=3400 W CVM33-900 800 mm
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
20 x 2.25 3670 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
20 x 2.25 3670 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
20 x 2.25 3670 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
1,01 16 °C Φ=1835 W CVM22-500 900 mm
16 x 2.0 7830 W
3,02 20 °C Φ=1550 W CVM22-500 800 mm
32 x 3.0 21560 W
1,03 24 °C Φ=1250 W CVM22-500 700 mm
32 x 3.0 22290 W
1,04 24 °C Φ=1100 W CVM22-500 600 mm
40 x 4.0 23540 W
1,05 24 °C Φ=1000 W CVM22-500 600 mm
40 x 4.0 23140 W
1,06 24 °C Φ=1250 W CVM22-500 800 mm
40 x 4.0 31560 W
1,08 20 °C Φ=700 W CVM22-500 400 mm
1,09 16 °C Φ=400 W CVM11-500 400 mm
40 x 4.0 33055 W
1,09 16 °C Φ=600 W CVM11-500 500 mm
40 x 4.0 35335 W
1,09 16 °C Φ=600 W CVM11-500 500 mm
50 x 4.5 39805 W
20 x 2.25 5000 W
KL school B 16 °C Φ=1040 W CVM22-500 500 mm
1,14 16 °C Φ=250 W CVM11-300 300 mm
63 x 6.0 83280 W
63 x 6.0 77255 W
63 x 6.0 76295 W
63 x 6.0 83280 W
0,17 16 °C Φ=1425 W CVM22-500 700 mm
0,17 16 °C Φ=1425 W CVM22-500 700 mm
50 x 4.5 38450 W
0,20 20 °C Φ=1150 W CVM22-500 600 mm
0,20 20 °C Φ=1150 W CVM22-500 600 mm
0,20 20 °C Φ=1150 W CVM22-500 600 mm
0,19 20 °C Φ=1340 W CVM22-500 700 mm
0,05 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,05 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,05 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,03 20 °C Φ=1400 W CVM22-500 800 mm
0,03 20 °C Φ=1400 W CVM22-500 800 mm
0,03 20 °C Φ=1400 W CVM22-500 800 mm
0,02 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,02 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,02 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,02 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,02 20 °C Φ=1200 W CVM22-500 700 mm
0,02 20 °C Φ=730 W CVM22-500 500 mm
0,08 20 °C Φ=950 W CVM22-500 500 mm
0,09 20 °C Φ=850 W CVM22-500 500 mm
0,09 20 °C Φ=850 W CVM22-500 500 mm
0,12 20 °C Φ=950 W CVM22-500 500 mm
0,12 20 °C Φ=950 W CVM22-500 500 mm
0,13 i 1,07 16 °C Φ=1015 W CVM22-500 500 mm
0,15 20 °C Φ=600 W CVM22-500 500 mm
0,16 16 °C Φ=500 W CVM11-500 400 mm
0,17 16 °C Φ=1425 W CVM22-500 700 mm
0,17 16 °C Φ=1425 W CVM22-500 700 mm
16 x 2.0
32 x 3.0 22400 W
32 x 3.0 21930 W
32 x 3.0 20150 W
32 x 3.0 16975 W
32 x 3.0 15775 W
25 x 2.5 13375 W
32 x 3.0 14375 W
25 x 2.5 10340 W
25 x 2.5 6870 W
25 x 2.5 5170 W
20 x 2.25 3670 W
16 x 2.0 1630 W
20 x 2.25 5070 W
20 x 2.25 5070 W
20 x 2.25 5470 W
23 x 2.5 7870 W
25 x 2.5 11540 W
25 x 2.5 12740 W
32 x 3.0 14375 W
32 x 3.0 15775 W
32 x 3.0 16975 W
32 x 3.0 19175 W
32 x 3.0 21560 W
32 x 3.0 22290 W
16 x 2.0 1800 W
16 x 2.0 2000 W
16 x 2.0 2200 W
16 x 2.0 950 W
16 x 2.0 1715 W
16 x 2.0 1015 W
16 x 2.0 1300 W
16 x 2.0 1450 W
16 x 2.0 1850 W
16 x 2.0 2520 W
16 x 2.0 3960 W
16 x 2.0 5000 W
16 x 2.0 6250 W
16 x 2.0 7830 W
16 x 2.0 9390 W
16 x 2.0 10950 W
16 x 2.0 12510 W
16 x 2.0 14070 W
16 x 2.0 15630 W
16 x 2.0 17190 W
16 x 2.0 18750 W
16 x 2.0